

Nennweite	Art.-Nr.	Verb.-Sys.	Tragfähigkeitsklasse	Scheiteldruckkraft	Innen ø *	Rohrschaft ø **	Muffenaußen ø	Muffeninnen ø	Spitzendverguss ø	Gewicht	Baulänge
DN			TKL	FN	d1 ± Toleranz	d3 ± Toleranz	d8 max.	d4 ± Toleranz	d7 ± Toleranz	Rohr	BL
[mm]	[-]	[-]	[-]	[kN/m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[m]
125	NR12125F	F	—	34	126 ± 4	159 ± 2	210	—	—	19	1,25
150	NR15100F	F	—	34	151 ± 5	186 ± 2	245	—	—	27	1,00
150	NR15125F	F	—	34	151 ± 5	186 ± 2	245	—	—	26	1,25
150	NR15150F	F	—	34	151 ± 5	186 ± 2	245	—	—	26	1,50
200	NR20100F	F	160 / 200	32 / 40	200 ± 5	242 ± 3	330	—	—	42	1,00
200	NR20200F	F	160 / 200	32 / 40	200 ± 5	242 ± 3	330	—	—	41	2,00

* Messung über Kreuz - 50mm vom Muffen- bzw. Spitzendspiegel

** Messung Umfangsmaß (U/π) - 50mm vom Spitzendspiegel

$$TKL = \frac{FN \left[\frac{kN}{m} \right] * 1000}{DN [mm]}$$